



RICS 51xx – Изоляционный Т-образный адаптер на напряжение 10 и 20 кВ для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С



Номин. напряжение U_0/U (кВ)	Сечение (мм ²)	Обозна- чение Т-адаптера	Второй адаптер для двойного подключения	Обозначение концевой муфты для кабелей: 1-жильного вкл. болт. наконечник	3-жильного*, вкл. болт. наконечник
Кабели с пластмассовой изоляцией					
6/10	25– 70	RICS-5123	RICS-5137	POLT-12C/1XI-L12	POLT-12C/3XI-H1-L12
	50–150	RICS-5133		POLT-12D/1XI-L16A	POLT-12D/3XI-H1-L16A
	120–240	RICS-5143		POLT-12D/1XI-L16B	POLT-12D/3XI-H1-L16B
	300	RICS-5143		POLT-12E-1XI-L16	POLT-12E/3XI-H1-L16
12/20	25– 70	RICS-5123	RICS-5137	POLT-24C/1XI-L12	POLT-24C/3XI-H1-L12
	50–150	RICS-5133		POLT-24D/1XI-L16A	POLT-24D/3XI-H1-L16A
	120–240	RICS-5143		POLT-24D/1XI-L16B	POLT-24D/3XI-H1-L16B
	300	RICS-5143		POLT-24E-1XI-L16	POLT-24E/3XI-H1-L16
Кабели с бумажной изоляцией					
6/10	25– 50	RICS-5123	RICS-5137	GUST-12/25-50/450-L12	GUST-12/25-50/450-L12
	70–120	RICS-5133		GUST-12/70-120/450-L16	GUST-12/70-120/450-L16
	150–240	RICS-5143		GUST-12/150-240/450-L16	GUST-12/150-240/450-L16

* Длины жил концевых муфт Райхем могут отличаться от приведенных в таблице, см. детали на стр. 42, 44 для POLT и стр. 34 для GUST.

Упаковка

Изоляционный корпус, резьбовая шпилька с гайкой и шайбой и заглушка поставляются в 3-х фазной комплектации с монтажной инструкцией. Концевая муфта с наконечниками заказывается отдельно.

АдAPTERы RICS совместимы с любыми концевыми муфтами Райхем из раздела «Концевые муфты» данного каталога. За более детальной информацией обращайтесь в ближайший офис представительства компании.