

Эластомерные пресрастянутые концевые муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с медным проволочным экраном на напряжение 10, 20 и 35 кВ

Концевые муфты внутренней установки

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	С болтовыми наконечниками		Без наконечников		Размеры (мм)		Кол-во юбок
	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	L	D	
6/10	25– 70	TFTI-3112-L12	25– 70	TFTI-3112	190		
	70–150	TFTI-3122-L12	70–185	TFTI-3122	190		
	185–400	TFTI-3132-L16	150–400*	TFTI-3132	190		
	500–630	TFTI-3152-L20A	500–630*	TFTI-3152	190		
12/20	25– 70	TFTI-5122-L12	25– 95	TFTI-5122	200	65	3 x 1
	50–150	TFTI-5132-L12A	95–300	TFTI-5132	200	75	3 x 1
	120–240	TFTI-5132-L12B			200	75	3 x 1
	185–400	TFTI-5142-L16	240–400*	TFTI-5142	200	85	3 x 1
	500–630	TFTI-5152-L20A	500–630*	TFTI-5152	200	85	3 x 3
20/35	35– 70	TFTI-6132-L12A	35–120	TFTI-6132	310	75	3 x 5
	50–120	TFTI-6132-L12B			310	85	3 x 5
	150–240	TFTI-6142-L12	150–400*	TFTI-6142	310	85	3 x 5
	185–400	TFTI-6142-L16			310	95	3 x 5
	500–630	TFTI-6152-L20A	500–630*	TFTI-6152	310	95	3 x 5

* для сечений от 400 мм² до 630 мм² возможность установки муфт зависит от размера лопатки наконечника. Один комплект включает материалы для 3-х фаз.

Концевые муфты наружной установки

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	С болтовыми наконечниками		Без наконечников		Размеры (мм)		Кол-во юбок
	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	L	D	
6/10	25– 70	TFTO-3112-L12	25– 70	TFTO-3112	200	61	3 x 1
	70–150	TFTO-3122-L12	70–185	TFTO-3122	200	70	3 x 1
	150–400	TFTO-3132-L16	150–400*	TFTO-3132	200	76	3 x 1
	500–630	TFTO-3152-L20A	500–630*	TFTO-3152	200	76	3 x 1
12/20	25– 70	TFTO-5122-L12	25– 95	TFTO-5122	310	67	3 x 5
	50–150	TFTO-5132-L12A	95–300	TFTO-5132	310	75	3 x 5
	120–240	TFTO-5132-L12B			310	75	3 x 5
	185–400	TFTO-5142-L16	240–400*	TFTO-5142	310	85	3 x 5
	500–630	TFTO-5152-L20A	500–630*	TFTO-5152	310	85	3 x 5
20/35	35– 70	TFTO-6132-L12A	35–120	TFTO-6132	530	75	3 x 8
	50–120	TFTO-6132-L12B			530	85	3 x 8
	150–240	TFTO-6142-L12	150–400*	TFTO-6142	530	85	3 x 8
	185–400	TFTO-6142-L16			530	95	3 x 8
	500–630	TFTO-6152-L20A	500–630*	TFTO-6152	530	95	3 x 8

* для сечений от 400 мм² до 630 мм² возможность установки муфт зависит от размера лопатки наконечника. Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.

Примечание: Эластомерные пресрастянутые муфты имеют ограниченное время хранения на складе – 36 месяцев после производства. Монтаж муфт рекомендуется проводить при температуре выше 0 °С.