

Изолированный соединитель с прокалыванием изоляции для 4-х жильных кабелей

Соединители кольцевого типа для 4-х жильных кабелей

Обозначение для заказа Стандарт. соединитель	Ответвл. со срывн. головкой	Сечение жилы Основной		Ответвл.		Размеры А / В / диаметр (мм)	Ключ ответвл. (мм)	Вес (кг/100шт)
		гм/см (мм ²)	ре/се (мм ²)	гм/см (мм ²)	ре/се (мм)			
HEL-4874-35re	-	-	35	6- 35	6- 35	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-4874	HEL-4874-AK	35- 70	50- 95	6- 50	6- 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-6874	HEL-6874-AK	50- 70	70- 95	6- 50	6- 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,6
HEL-6875	HEL-6875-AK	70-120	95-150	6- 50	6- 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,2
HEL-6876	HEL-6876-AK	95-120	120-150	6- 50	6- 70	91/ 87/100	6 / 5	44,6
HEL-6877	HEL-6877-AK	95-120	120-150	10- 95/ 35-120	16-120/ 50-150	100/120/142	6 / 6	46,0
HEL-6878	-	150	185	6- 70	6- 70	103/ 93/115	6 / 5	60,0
HEL-6879	-	185	240	6- 70	6- 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-6880	-	240	-	6- 70	6- 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-6880.1	-	185-240sm	185-240se	6- 70	6- 70	/124	8 / 5	70,0
HEL-5876	HEL-5876-AK	-	120-150	6- 50	6- 70	91/ 87/ 98	6 / 5	46,0
HEL-5877	HEL-5877-AK	-	120-150	10- 95/ 35-120	16-120/ 50-150	100/120/142	6 / 6	46,0

A = высота, B = ширина

Соединители кольцевого типа для 3½ - жильных кабелей

Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм ²) Основная фаза				Ответвление		Размеры А / В / диаметр (мм)	Ключ ответвл. (мм)	Вес (кг/100шт)
	гм/см	ре/се	нейтраль гм/см	ре/се	гм/см	ре/се			
HEL-4874.3	50sm	-	25sm	-	6-50	6-70	/ 96	6 / 5	42,4
HEL-4875.3	70-120	95-150	35- 70	50-95	6-50	6-70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,2
HEL-6878.3	150sm	-	70sm	70	6-50*	6-50	103/ 93/115	6 / 5	63,8
HEL-6879.3	185sm	-	-	95re	6-50*	6-50	110/115/124	8 / 5	73,2
HEL-6880.3-ARG	185-240sm	-	95-120sm	-	6-50*	6-50	/124	8 / 5	73,0
HEL-6880.3-RE	240sm	-	-	120re	6-50*	6-50	110/115/124	8 / 5	72,2
HEL-6880.3-SM	240sm	-	120sm	-	6-50*	6-50	110/115/124	8 / 5	72,2

* жила сечением 50 мм² должна быть скруглена

A = высота, B = ширина