

Тип кабеля	Мощность при 230 В	Длина нагр, элемента (*)	Номин. сопротивление нагр, элемента	Внешний диаметр	Вес комплекта
	Вт	м	Ω	мм	кг
TXLP/2R 300/17	300	17,6	176,3	7,5	1,4
TXLP/2R 400/17	400	23,5	132,3	7,5	1,8
TXLP/2R 500/17	500	29,3	105,8	7,5	2,2
TXLP/2R 600/17	600	35,2	88,2	7,5	2,6
TXLP/2R 700/17	700	41,0	75,6	7,5	2,9
TXLP/2R 840/17	840	49,7	63,0	7,5	3,5
TXLP/2R 1000/17	1000	58,3	52,9	7,5	4,1
TXLP/2R 1250/17	1250	72,4	42,3	7,5	5,0
TXLP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	7,5	5,3
TXLP/2R 1700/17	1700	100,0	31,1	7,5	6,7
TXLP/2R 2100/17	2100	123,7	25,2	7,5	8,3
TXLP/2R 2600/17	2600	154,5	20,3	7,5	10,1
TXLP/2R 3300/17	3300	194,0	16,0	7,5	12,4
TXLP/2R 230/10	230	23,0	230,0	7,5	1,7
TXLP/2R 380/10	380	38,3	139,2	7,5	2,7
TXLP/2R 530/10	530	53,4	99,8	7,5	3,7
TXLP/2R 760/10	760	76,0	69,6	7,5	5,2
TXLP/2R 940/10	940	94,4	56,3	7,5	6,4
TXLP/2R 1050/10	1050	105,4	50,4	7,5	6,9
TXLP/2R 1300/10	1300	130,4	40,7	7,5	8,6
TXLP/2R 1610/10	1610	161,3	32,9	7,5	10,7