

## Ответвительные муфты с наполнителем Guroflex для кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 25 мм<sup>2</sup>

Ответвительные муфты с наполнителем Guroflex и блоком соединителей или накидными зажимами

Номинальное напряжение U <sub>0</sub> /U (кВ)	Сечение жилы		Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
	Основной (мм <sup>2</sup> )	Ответвл. (мм <sup>2</sup> )		Длина	Ширина
<b>с блоком соединителей</b>					
0,6/1	4x 6-25	4x4 -25	BAV-2U-GD-KK2/4	238	110
	5x 6-16	5x6 -16	BAV-2U-GD-KK2/5	238	110
	или 5x10-16	5x2,5- 6			
<b>с накидными зажимами (5 шт.)</b>					
0,6/1	5x1,5-25	5x1,5-25	BAV-2U-GD- MC25U	238	110
	5x 16-25	5x 16-25	BAV-2U-GD- MC25	238	110

**Примечание:** Сечения в соответствии со стандартом CENELEC HD 603.

Ответвительные муфты с наполнителем Guroflex без соединителей

Номинальное напряжение U <sub>0</sub> /U (кВ)	Диаметр кабелей (мм) Основн./ответвл.	Сечение жилы		Обозначение для заказа	Размеры муфты (мм)	
		Основной (мм <sup>2</sup> )	Ответвл. (мм <sup>2</sup> )		Длина	Ширина
0,6/1	10-30	5x1,5-25	5x1,5-25	BAV-2U-GD	238	110